

Dane techniczne:

Moc nominalna (przy 3,0 kg/h): 9,0 kW

Moc regulowana: 7,2 - 10,8 kW

Sprawność: >81,2%

Emisja CO (przy 13% O₂): 0,1 %

Zalecane ciśnienie komina: 12 Pa

Gwarancja: 7 lat (na korpus)

Gwarancja na szamot i ruszt: 2 lata

Waga: 270 kg

Wyposażenie standardowe wkładów kominkowych Kobok:

- przyłącze świeżego powietrza z zewnątrz fi 125,
- poczwórny system czystej szyby,
- ergonomiczny i funkcjonalny regulator procesu spalania,
- deflektor ze stali i wermikulitu, zwiększający sprawność urządzeń powyżej 80%,
- żeliwny ruszt (lub szamotowy) oraz stalowy popielnik,
- regulowane nóżki,
- duża ilość radiatorów, zwiększająca moc grzewczą urządzenia.

Wyposażenie dodatkowe (szczegóły w cenniku):

- pojedyncza czerniona szyba (SM),
- podwójna czerniona szyba (DSM),
- popielnik zewnętrzny (VOP),
- obniżone palenisko (ZO),
- szamot w cegielkę czarny (SOT),
- ramy maskujące.


Kominek spełnia rygorystyczne certyfikaty:

CE, EN 13229,

DIN plus,

ART.15a B-VG.

Rysunek techniczny:



A=570, B=660, DN=180, F=1320, FF=1720, C=475, H=125, M=20, L=100 (mm)

Wkłady Kobok występują również na specjalne zamówienie w wysokości fasady: 440 mm i 560 mm.