

# Dragon 8 Duo LIFT



|  |  |         |    |
|--|--|---------|----|
| Moc cieplna  | 3-11,5                                       | kW      |    |
| Sprawność  | 75,0   | %       |    |
| Masa   | 173  | kg      |    |
| Paliwo   | drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny |         |    |
| Temperatura spalin przy mocy nominalnej                      | 270  | °C      |    |
| Wymagane minimalne ciśnienie względne w przewodzie kominowym | -12  | Pa      |    |
| Średni ciąg  | 15,0   | Pa      |    |
| Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.)                   | 526/1555-1691/552                            | mm      |    |
| Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.)                       | 434/521                                      | mm      |    |
| Wymiary zewnętrzne szyby (szer./wys.)                        | Modern                                       | 310/410 | mm |
|  | Raster                                       | 383/474 |    |
| Średnica zewnętrzna czopucha                                 | 150  | mm      |    |
| Średnica zewnętrzna króćca powietrza                         | 98   | mm      |    |
| Maksymalna długość polan                                     | 350  | mm      |    |
| Wymiary paleniska (szer./gł.)                                | 350/320                                      | mm      |    |
| Możliwość instalowania w budynkach z wentylacją mechaniczną  | tak  |         |    |

