

Nemo 2 TopEco



Całkowita moc cieplna	16,0	kW
Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV 2	6,2	kW
Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego	12,0	kW
Sprawność	89,0	%
Masa bez wody	240	kg
Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego	0,19	MPa
Wewnętrzna średnica gwintu wodnych króćców przyłączeniowych (króćców pomocniczych)	1 (½)	cal
Wewnętrzna średnica gwintu opcjonalnej węzowniczy schładzającej	2½	cal
Paliwo	drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny	
Temperatura spalin przy mocy nominalnej	165	°C
Wymagane minimalne ciśnienie względne w przewodzie kominowym	-15	Pa
Pojemność wymiennika wodnego	49	dm ³
Średni ciąg	14,0	Pa
Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.)	708/1359-1495/460	mm
Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.)	655/471	mm
Wymiary szyby (szer./wys.)	Modern	545/362
	Raster	611/428
Średnica zewnętrzna czopucha	180	mm
Średnica zewnętrzna króćca powietrza	98	mm
Maksymalna długość polan	490	mm
Wymiary paleniska (szer./gł.)	500/260	mm
Możliwość instalowania w budynkach z wentylacją mechaniczną	tak	
Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym	tak	

