

Nemo 2B TopEco



Całkowita moc cieplna	15,0	kW
Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV 2	3,4	kW
Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego	10,0	kW
Sprawność	89,9	%
Masa bez wody	227	kg
Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego	0,19	MPa
Wewnętrzna średnica gwintu wodnych króćców przyłączeniowych (króćców pomocniczych)	1 (1/2)	cal
Wewnętrzna średnica gwintu opcjonalnej wężownicy schładzającej	2 1/2	cal
Paliwo	drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny	
Temperatura spalin przy mocy nominalnej	160	°C
Wymagane minimalne ciśnienie względne w przewodzie kominowym	-15	Pa
Pojemność wymiennika wodnego	40	dm ³
Średni ciąg	14,4	Pa
Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.)	711/1359-1495/461	mm
Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.)	680+335/467	mm
Wymiary szyby (szer./wys.)	Modern	600+257/353
	Raster	651+306/428
Średnica zewnętrzna czopucha	180	mm
Średnica zewnętrzna króćca powietrza	98	mm
Maksymalna długość polan	510	mm
Wymiary paleniska (szer./gł.)	510/300	mm
Możliwość instalowania w budynkach z wentylacją mechaniczną	tak	
Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym	tak	

