

Nemo 4 Duo LIFT



Całkowita moc cieplna	21,0	kW
Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV 2	5,5	kW
Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego	9,0	kW
Sprawność	89,0	%
Masa bez wody	340	kg
Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego	0,19	MPa
Wewnętrzna średnica gwintu wodnych króćców przyłączeniowych (króćców pomocniczych)	1 (½)	cal
Wewnętrzna średnica gwintu opcjonalnej węzowniczy schładzającej	2 ½	cal
Paliwo	drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny	
Temperatura spalin przy mocy nominalnej	170	°C
Wymagane minimalne ciśnienie względne w przewodzie kominowym	-15	Pa
Pojemność wymiennika wodnego	50	dm ³
Średni ciąg	14,0	Pa
Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.)	814/1446-1582/699	mm
Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.)	814/478	mm
Wymiary szyby (szer./wys.)	Modern 606/362 Raster 673/428	mm
Średnica zewnętrzna czopucha	200	mm
Średnica zewnętrzna króćca powietrza	125	mm
Maksymalna długość polan	620	mm
Wymiary paleniska (szer./gł.)	620/470	mm
Możliwość instalowania w budynkach z wentylacją mechaniczną	tak	
Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym	tak	

