

Nemo 8B LIFT



Całkowita moc cieplna	12,0	kW
Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV 2	3,8	kW
Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego	8,0	kW
Sprawność	89,0	%
Masa bez wody	240	kg
Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego	0,19	MPa

Wymiar gwintów

króćców przyłączeniowych	1	cal
króćców pomocniczych	1/2	
opcjonalnej węzowniczy schładzającej	2 1/2	

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 180 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne w przewodzie kominowym -15 Pa

Pojemność wymiennika wodnego 32 dm³

Średni ciąg 13,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.) 608/1440-1651/608 mm

Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.) 477+477/514 mm

Wymiary szyby	Modern	380+380/419	mm
	Raster	422+422/471	

Średnica zewnętrzna czopucha 180 DN

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 300 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 310/310 mm

Możliwość instalowania w budynkach z wentylacją mechaniczną tak

Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym tak

