

Nemo 8B



Całkowita moc cieplna	12,0	kW
Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV 2	3,8	kW
Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego	8,0	kW
Sprawność	89,0	%
Masa bez wody	164	kg
Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego	0,19	MPa
Wewnętrzna średnica gwintu wodnych króćców przyłączeniowych (króćców pomocniczych)	1 (½)	cal
Wewnętrzna średnica gwintu opcjonalnej węzowniczy schładzającej	2½	cal
Paliwo	drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny	
Temperatura spalin przy mocy nominalnej	180	°C
Wymagane minimalne ciśnienie względne w przewodzie kominowym	-15	Pa
Pojemność wymiennika wodnego	20	dm ³
Średni ciąg	13,0	Pa
Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.)	499/1269-1405/475	mm
Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.)	450+450/510	mm
Wymiary szyby (szer./wys.)	Modern 380+380/410 Raster 429+429/474	mm
Średnica zewnętrzna czopucha	150	mm
Średnica zewnętrzna króćca powietrza	98	mm
Maksymalna długość polan	310	mm
Wymiary paleniska (szer./gł.)	310/310	mm
Możliwość instalowania w budynkach z wentylacją mechaniczną	tak	
Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym	tak	

