

Nemo 9 TopEco LIFT



Całkowita moc cieplna	10,5 - 18,0	kW
Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV 2	6,5	kW
Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego	14,0	kW
Sprawność	89,0	%
Masa bez wody	388	kg
Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego	0,19	MPa
Wymiar gwintów		
króćców przyłączeniowych	1	cal
króćców pomocniczych	1/2	
opcjonalnej węzowniczy schładzającej	2 1/2	
Paliwo	drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny	
Temperatura spalin przy mocy nominalnej	170	°C
Wymagane minimalne ciśnienie względne w przewodzie kominowym	-15	Pa
Pojemność wymiennika wodnego	43	dm ³
Średni ciąg	14,0	Pa
Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.)	1085/1395-1535/461	mm
Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.)	912/460	mm
Wymiary szyby (szer./wys.)	Modern	817/370
	Raster	860/410
Średnica zewnętrzna czopucha	180	DN
Średnica zewnętrzna króćca powietrza	125	mm
Maksymalna długość polan	750	mm
Wymiary paleniska (szer./gł.)	800/265	mm
Możliwość instalowania w budynkach z wentylacją mechaniczną	tak	
Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym	tak	

