

Nemo 9 TopEco



Całkowita moc cieplna	10,5 - 18,0	kW
Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV 2	6,5	kW
Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego	14,0	kW
Sprawność	89,0	%
Masa bez wody	310	kg
Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego	0,19	MPa

Wymiar gwintów

króćców przyłączeniowych	1	cal
króćców pomocniczych	1/2	
opcjonalnej węzowniczy schładzającej	2 1/2	

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 170 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne w przewodzie kominowym -15 Pa

Pojemność wymiennika wodnego 43 dm³

Średni ciąg 14,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.) 957/1320-1460/441 mm

Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.) 900/450 mm

Wymiary szyby	Modern	817/370	mm
(szer./wys.)	Raster	860/410	

Średnica zewnętrzna czopucha 180 DN

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 125 mm

Maksymalna długość polan 750 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 800/265 mm

Możliwość instalowania w budynkach z wentylacją mechaniczną tak

Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym tak

