

Dane techniczne:

Moc nominalna (przy 3,5 kg/h): 11,0 kW

Moc regulowana: 8,8 - 13,2 kW

Sprawność: >81,0 %

Emisja CO (przy 13% O₂): 0,1 %

Zalecane ciśnienie komina: 12 Pa

Gwarancja: 7 lat (na korpus)

Gwarancja na szamot i ruszt: 2 lata

Waga: 280 kg

Wyposażenie standardowe wkładów kominkowych Kobok:

- przyłącze świeżego powietrza z zewnątrz fi 125,
- poczwórny system czystej szyby,
- ergonomiczny i funkcjonalny regulator procesu spalania,
- deflektor ze stali i wermikulitu, zwiększający sprawność urządzeń powyżej 80%,
- żeliwny ruszt (lub szamotowy) oraz stalowy popielnik,
- regulowane nóżki,
- duża ilość radiatorów, zwiększająca moc grzewczą urządzenia.

Wyposażenie dodatkowe (szczegóły w cenniku):

- pojedyncza czerniona szyba (SM),
- podwójna czerniona szyba (DSM),
- popielnik zewnętrzny (VOP),
- obniżone palenisko (ZO),
- szamot w cegielkę biały (SOB),
- szamot w cegielkę czarny (SOT),
- ramy maskujące.


Kominek spełnia rygorystyczne certyfikaty:

CE, EN 13229,

DIN plus,

ART.15a B-VG.

Rysunek techniczny:



A=600, B=780, DN=200, F=1370 (mm)