

Wkłady kominkowe HEAT trójsronne z wysuwanymi drzwiczkami i łączoną szybą

Czysta prostokątna geometria szyby drzwiczek jest decydującym elementem całego wzornictwa wkładów kominkowych HEAT z przeszkleniem trójsronnym i wysuwanymi drzwiczkami. Dzięki wspianiemu przeszkleniu doskonale doświadczysz gry żywego ognia.

Wkłady kominkowe HEAT posiadają wielkoformatowe przeszklenie trójsronne z nadrukiem, które zapewnia unikanie wrażeń w czasie obserwowania ognia. Najnowszy system prowadnic - Silent lift, zapewni łatwą, cichą i precyzyjną pracę wysuwania drzwiczek. Komora spalania wyłożona żaroodpornym materiałem IGNITON, w standardzie jest palenisko tzw. bezrusztowe. Na życzenie klienta istnieje możliwość zmiany na wariant z rusztem. Wkłady przeznaczone są do pracy konwekcyjnej. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Wkłady posiadają system CDP – centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego. W celu bardziej efektywnego spalania do komory doprowadzane jest powietrze tercjalne. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjne zestawy boczne lub górne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h.

HEAT U 3G L 50.52.70.24



Parametry techniczne

Wysokość	1382 mm
Szerokość	582 mm
Głębokość	950 mm
Wysokość drzwiczek	468 mm
Szerokość drzwiczek	502 mm
Głębokość drzwiczek	696 mm
Waga	284 kg
Moc regulowana	5,0-13,0 kW
Średnica wylotu spalin	200 mm
Średnica króćca spalinowego	200 mm
Średnica wylotu CDP	150 mm
Wysokość osi tylnego wylotu spalin	1167 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	83,0 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	2,8 kg/h
Klasa efektywności energetycznej	A+

