

Piece kominkowe LAREDO

Szyba na całej powierzchni drzwiczek nadaje piecowi LAREDO element atrakcyjności i wyjątkowości.

Piec kominkowy odpowiedni do domów energooszczędnych. Drzwiczki pieca mają designerski nadruk na wielkopowierzchniowym przeszkleniu. Posiada system CDP – centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego. Standardowo możliwe jest podłączenie górnego lub tylnego odprowadzenia spalin. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Komora spalania wyłożona szamotem. Regulacja dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego za pomocą jednego elementu sterującego. W dolnej części pieca znajduje się zamykany schowek na drewno, który pozwala na przechowywanie mniejszej ilości drewna lub narzędzi kominkowych.

LAREDO

metal



Parametry techniczne

Wysokość	982 mm
Szerokość	528 mm
Głębokość	398 mm
Waga	112 kg
Moc regulowana	2,5-6,6 kW
Średnica króćca spalinowego	150 mm
Średnica wylotu CDP	125 mm
Wysokość osi tylnego wylotu spalin	871 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	81,0 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	1,4 kg/h
Klasa efektywności energetycznej	A+

