

Piece kominkowe **PARLA PARLA H 3S**

Model PARLA 3S H rozszerza wersję podstawową o możliwość zastosowania elementów akumulacyjnych w górnej części pieca, które zachowają ciepło po wygaśnięciu ognia, co umożliwia lepszy komfort cieplny i większy efekt ogrzewania. Idealne do niskoenergetycznych pomieszczeń, gdzie jest zalecane powolne uwalnianie energii cieplnej. Oprócz tego, wysokiej jakości materiały i zaawansowane technologie gwarantują długą żywotność całego urządzenia. Piece są do wyboru z eleganckimi okładzinami które nadadzą każdemu wnętrzu oryginalny wygląd. Jako okładzinę możecie wybierać z pośród eleganckiego kamienia serpentyn z oryginalnym naturalnym kolorem, bogatej kolorystyce kafli ceramicznych lub czarną stalową obudowę do modernistycznych wnętrz.

Piece kominkowe nadają się szczególnie do domów niskoenergetycznych, w których zastosowano rekuperację. Posiadają system CDP - Centralny Dopływ Powietrza zewnętrznego. Konstrukcja pieca umożliwia podłączenie górnego lub tylnego wyjścia spalin.

Czystość szyby zapewnia ukierunkowany napływ powietrza wtórnego, tak powstała kurtyna powietrzna odpycha dym od szyby. Komora spalania wyłożona jest wysokiej jakości kształtkami z prawdziwego szamotu. Regulacja dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego może być kontrolowana za pomocą jednego elementu sterującego. Piec jest gotowy do uzupełnienia o elementy akumulacyjne, kupowane jako dodatkowe akcesoria, które akumulują ciepło i wydłużają czas grzania. W dolnej części pieca znajduje się zamykany schowek na drewno, który pozwala na przechowywanie mniejszej ilości drewna lub narzędzi kominkowych.

PARLA H 3S

metal



Parametry techniczne

Wysokość	1383 mm
Szerokość	471 mm
Głębokość	431 mm
Waga	137 kg
Moc regulowana	3,0-7,8 kW
Średnica króćca spalinowego	150 mm
Średnica wylotu CDP	125 mm
Wysokość osi tylnego wylotu spalin	921/1194 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	79,0 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	1,8 kg/h
Klasa efektywności energetycznej	A

